

ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen

Ihre Vorteile auf einen Blick.

- Mit hervorragenden Verlaufeigenschaften
- Für Schichtdicken von 3 – 30 mm
- Selbstglättend
- Pumpfähig
- Nach 2 Stunden begehbar und verlegereif
- Spannungsarm

Vielseitig einsetzbar:

- Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich
- Ausgleichen von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten



Erleben Sie die digitale Welt
von ARDEX.



App



Facebook



YouTube

Einfach den QR-Code scannen und die
digitalen Angebote sofort nutzen.



Ihr ARDEX Partner

1357 01/2015

© Florim

ARDEX K36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen

Für alle Untergründe:
Sanierung einfach
und sicher gemacht.

ARDEX GmbH
Tel.: +49(0) 2302 / 664-0
Fax: +49(0) 2302 / 664-240
kundendienst@ardex.de



www.ardex.de



Produktinformation



www.ardex.de

ARDEX K 36 NEU – Perfekt für die Sanierung.

ARDEX K 36 NEU ist die ideale Allroundspachtelmasse für die Sanierung von allen Untergründen unter Fliesen. Sie ist im Innen- und Außenbereich für alle Einsatzbereiche perfekt geeignet.

Die Allroundspachtelmasse **ARDEX K 36 NEU** zeichnet sich durch hervorragende Vorlaufeigenschaften aus und lässt sich in Schichtdicken von 3 – 30 mm aufbringen.

ARDEX K 36 NEU gleicht Böden in Trocken- und Nassbereichen, wie auf Balkonen und Terrassen optimal aus, und eignet sich zur Aufnahme von Fliesenbelägen und Beton- und Naturwerksteinplatten. Somit ist die Ausgleichsmasse für innen und außen die perfekte Wahl für die Sanierung im Altbau.

Entfernen alter Fliesen nicht nötig.

Die garantiert selbstverlaufende Bodenspachtelmasse ist ideal für die Verlegung von großformatigen Fliesen auf vorhandenem Fliesenbelag.

ARDEX K 36 NEU füllt selbst kleinste Hohlräume, erhärtet zu einer spannungsarmen Masse und sorgt für rissfreie sowie ebene Untergründe auch bei großen Flächen. Das erspart das aufwändige und mühsame Entfernen alter Fliesen und Platten und macht den Weg frei für den neuen Bodenaufbau.

Keine Angst vor aufsteigender Feuchtigkeit.

Um Bodenbeläge, gerade in den Kellerräumen, gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen, ist es sinnvoll, vor der Verwendung der Bodenspachtelmasse **ARDEX EP 2000** Multifunktionales Epoxidharz mit Besandung aufzutragen. **ARDEX K 36 NEU** sorgt anschließend für das großflächige Ausgleichen der Bodenflächen. Bereits nach zwei Stunden ist der Unterboden begehbar, für Fliesen verlegereif und lässt Fliesenböden ohne Erhebungen und Vertiefungen hervorragend aussehen.



- | | |
|--|--|
| 1 Untergrund:
Alter Fliesenbelag | 4 Fliesenkleber: ARDEX X 78
MICROTEC Flexkleber, Boden |
| 2 Grundierung: ARDEX P 4
Schnelle Multifunktionsgrundierung
außen und innen | 5 Neuer Bodenbelag:
Großformatige Fliesen |
| 3 Bodenspachtelmasse:
ARDEX K 36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen | 6 Fugenmörtel:
ARDEX G8S FLEX 1 – 6
Flex-Fugenmörtel, schnell |



- | | |
|--|---|
| 1 Untergrund:
Beton-/Estrichboden | 5 Fliesenkleber: ARDEX X 78
MICROTEC Fliesenkleber, Boden |
| 2 Grundierung: 2 Schichten
ARDEX EP 2000
Multifunktionales Epoxidharz
(Abspernung bis max. 8%) | 6 Neuer Bodenbelag:
Fliesen |
| 3 Absandung: z.B.: ARDEX QS
Quarzsand | 7 Fugenmörtel:
ARDEX G9S FLEX 2 – 15
Flex-Fugenmörtel, schnell |
| 4 Bodenspachtelmasse:
ARDEX K 36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen | |